

## The New Standard.

基本性能にこだわりながら、シリーズ最小のコンパクト設計で最軽量化を実現。  
当社製旧モデルの『キャストینگC300』と同等以上の性能に加え、更なる細線加工の充実。  
扱いやすさと視認性に優れた5.7インチ液晶カラータッチディスプレイを採用。



|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 仕様       |                                |
| 型式       | CASTING C300A                  |
| 動力       | ステッピング パルスモーター 3軸制御            |
| 外形寸法     | 幅 370mm×奥行 370mm×高さ 296mm      |
| 重量       | 24kg(NET)                      |
| 電源       | 単相 AC100V~240V 50Hz/60Hz       |
| 消費電力     | 待機時 33W 加工時 182W               |
| カッティング長さ | 0.1mm~99,999mm(設定可能数値)         |
| カッティング公差 | ±(0.1+0.0005×L)mm以内 L=切断長      |
| ストリップ長さ  | 先端 0.1~20mm/後端 0.1~20mm*       |
| 芯線サイズ    | AWG#36(0.01sq)~AWG#16(1.25sq)* |
| 最大切断外径   | φ2.5mm                         |

\*線材により異なります。

◆写真にはオプションが装備されています。 ◆本機仕様は、改良のため予告なく変更する場合がございます。